



CARACTERÍSTICAS

- Totalmente construida en acero inoxidable para su utilización en la industria alimentaria.
- Sistema de 3 Palas de masaje en espiral que hacen que mientras se procesa el producto tienda a ir a hacia la parte posterior del deposito y cuando se quiera descargar el producto tienda a ir hacia la boca de salida.
- Depósito de masaje inclinado oblicuamente, para poder cargar el deposito con mas Kg.
- La descarga se realiza con el giro del deposito en sentido contrario al de trabajo.
- Panel de control por microprocesador con pantalla táctil intuitiva
- Sistema de refrigeración incorporado, enfriamiento por camara de doble camisa en el deposito.

VENTAJAS

- Posibilidad e carga hasta el 70% del volumen del tambor;
- Depósito masajeador equipado con una trampilla lateral [carga lateral y fácil mantenimiento higiénico];
- Masaje de alta calidad en poco tiempo.

TIPO:	2000L
CAPACIDAD EN LITROS	2000
cAPACIDAD EN KG	1400
DIMENSIONES EXTERIORES LxWxH [mm]	3264x2259x1735
PESOkg]	1550
POTENCIA MOTO ROTACIÓN [kW]	2,2
POTENCIA BOMBA DE VACÍO [kW]	2
PANEL DE CONTROL	PANTALLA TACTIL 5,7"
REGULACIÓN DE VELOCIDAD	10-100%
POTENCIA DEL SISTEMA DE FRÍO[kw]	3,5

