

ABATIDOR CONGELADOR

Características técnicas:

- Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente.
- Ciclo abatimiento: 90° a 3° C.
- Ciclo congelación: 90° a -18° C.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Entrada de los recipientes GN por el lado de 530 mm.
- Gas-refrigerante ecológico R404 A libre de CFC.
- Dispositivo automático de descarche y evaporación automática del agua de la condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Grupo motor incorporado.
- Tensión de alimentación: 230 V1+N - 50 Hz.
- Temperatura ambiente: + 42° C.

AB-5 10-7

- Capacidad 5 GN 1/1 (separación entre guías 65 mm).
- Control de ciclos mediante termostato con alarma sonora al final del ciclo.
- Incorpora desagüe en la cuba.

AB-5 12-8

- Capacidad 5 GN 1/1 y bandejas (600 x 400). Separación entre guías 65 mm.
- Sonda con sistema de calefacción para facilitar su extracción al final del proceso.
- Incorpora desagüe en la cuba.



WWW.FAMESKA.COM



CÓDIGO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	FONDO (mm)	CAPACIDAD	PRODUCCION CICLO REFRIG. 90° + 3°C (Kg/ciclo)	PRODUCCIÓN CICLO CONGEL. 90° - 18°C (Kg/ciclo)	POTENCIA (W)	PANEL	PESO (Kg)
AB-5 10-7	790	700	850	5 GN 1/1	10	7	700	ESTANDAR	95
AB-5 12-8	790	700	850	5 GN 1/1 Y E/N	12	8	1250	FAST	85