

FREIDORAS CIRCULARES

Máquina manual para pequeña producción o útil como equipo de iniciación.

Características generales técnicas:

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Cuba en acero inoxidable AISI304 18/10 integrada en el cuerpo.
- Patas en PVC regulables en altura.
- Quemador industrial de alta potencia con válvula de seguridad y piloto permanente. Apto para su uso únicamente en exterior.
- Aislamiento de manta térmica de alta temperatura densidad 128kg/m3 espesor 13 mm., excepto chimeneas.
- Chimeneas de expulsión de humos en acero inoxidable AISI 304, para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Válvula de vaciado de aceite 1".
- Quemador modelo QC4.
- Combustible butano / propano.

Opcional:

- Tapadera.
- Mástil para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Aislamiento de chimeneas

* FREIDORA POWER PLUS (PP)

Máquina manual para gran producción o como equipo profesional.

Mismas características que las anteriores y añade:

- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Modelo de quemador express 621.

Opcional: Fabricación especial en cuanto a las dimensiones, profundidad de la cuba o forma cónica o cilíndrica.



WWW.FAMESKA.COM



MODELO	CAPACIDAD	DIAMETRO SUPERIOR	DIAMETRO INFERIOR	ALTURA SARTÉN (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	POTENCIA (Kw)	TIPO GAS
FCM-14	14 L	600	400	170	700	700	800	29	BUTANO / PROPANO
FCM -22	22 L	700	500	170	800	800	800	29	BUTANO / PROPANO
FCM-14PP	14 L	600	400	170	700	700	800	49	BUTANO / PROPANO
FCM-22PP	22 L	700	500	170	800	800	800	49	BUTANO / PROPANO