

FREIDORA AUTOMÁTICA ALTA PRODUCCIÓN

Máquina automática para gran producción o como equipo profesional. Por su calidad se trata de una máquina muy duradera y resistente para su uso industrial.

Características técnicas:

- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba en acero inoxidable AISI 304 18/10 integrada en el cuerpo.
- Ruedas para facilitar su desplazamiento.
- Quemador industrial de alta potencia controlado mediante un digital y sonda de temperatura. Apto para su uso en exterior e interior.
- Termostato digital de máxima precisión (+-1º).
- Aislamiento de manta térmica de alta temperatura densidad 128kg/m3 espesor 13mm. , excepto chimeneas.
- Chimeneas de expulsión de humos en acero inoxidable AISI 304, para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Válvula de vaciado de aceite 1".

Opcional:

- Fabricación especial en cuanto a las dimensiones, profundidad de la cuba o forma cónica o cilíndrica.
- Tapadera.
- Mástil para colgar dosificadora o cortadora de patatas.
- Aislamiento de chimeneas.



WWW.FAMESKA.COM



MODELO	CAPACIDAD	DIAMETRO SUPERIOR (mm)	DIAMETRO INFERIOR (mm)	ALTURA SARTÉN (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	POTENCIA (Kw)	TIPO GAS
FAPG-14	14 L	600	400	170	700	700	800	37	BUTANO / PROPANO/ GAS NATUAL
FAPG-22	22 L	700	500	170	800	800	800	37	BUTANO / PROPANO/ GAS NATUAL
FAPG-30	30 L	800	600	170	900	900	800	37	BUTANO / PROPANO/ GAS NATUAL
FAPG-38	38 L	900	700	170	1000	1000	800	37	BUTANO / PROPANO/ GAS NATUAL
FAPGS-14	14 L	600	400	170	700	700	800	59	GASOIL
FAPGS-22	22 L	700	500	170	800	800	800	59	GASOIL
FAPGS-30	30 L	800	600	170	900	900	800	59	GASOIL
FAPGS-38	38 L	900	700	170	1000	1000	800	59	GASOIL